



Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,


Alle d line Drückergarnituren sind in der Standardausführung ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U




L Form 16 mm Ø




L Form 19 mm Ø




Knopdrücker Standard




U Form 16 mm Ø




U Form 19 mm Ø




Knopdrücker Excenter




C Form 16 mm Ø




C Form 19 mm Ø




Knopdrücker Kugel




CP Form 16 mm Ø




CP Form 19 mm Ø




FF Form 19 mm Ø




B Form 19 mm Ø




RL Form 16 mm Ø




RL Form 19 mm Ø



RU Form 16 mm Ø





RU Form 19 mm Ø




Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,  
**ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)  
 30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Ø 16 ▶	DL001	DL060	DC060	DCP001		
Ø 19 ▶	DL030	DL090	DC090	DCP030	DFF030	DB030

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®




Ø 16 ▶	DL002	DL061	DC061	DCP002		
Ø 19 ▶	DL031	DL091	DC091	DCP031	DFF031	DB031

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL003	DL062	DC062	DCP003		
Ø 19 ▶	DL032	DL092	DC092	DCP032	DFF032	DB032

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, ohne Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL004	DL063	DC063	DCP004		
Ø 19 ▶	DL033	DL093	DC093	DCP033	DFF033	DB033

d line Design Drückergarnitur für WC-Türen, ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8 oder 8.5 mm Stift, Türstärke ....mm, mit Clip-Drückerrosetten, Rosette mit Nachriegelolive, Längsschlitz und Schauscheibe, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL005	DL064	DC064	DCP005		
Ø 19 ▶	DL034	DL094	DC094	DCP034	DFF034	DB034

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,  
**ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)  
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Türknoopf  
Standard



Ø 16 ▶	DL006	DL065	DC065	DCP006		
Ø 19 ▶	DL035	DL095	DC095	DCP035	DFF035	DB035

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke ....mm, mit feststehendem Türknoopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL010	DL069	DC069	DCP010		
Ø 19 ▶	DL039	DL099	DC099	DCP039	DFF039	DB039

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL011	DL070	DC070	DCP011		
Ø 19 ▶	DL040	DL100	DC100	DCP040	DFF040	DB040

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL013	DL072	DC072	DCP013		
Ø 19 ▶	DL042	DL102	DC102	DCP042	DFF042	DB042

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Standard, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Für Garnituren mit Blind-Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,

ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert



Türknohf  
Excenter



L-Form  
Ø 16mm



U-Form  
Ø 16mm



C-Form  
Ø 16mm



CP-Form  
Ø 16mm



L-Form  
Ø 19mm



U-Form  
Ø 19mm



C-Form  
Ø 19mm




CP-Form  
Ø 19mm



FF-Form  
Ø 19mm



B-Form  
Ø 19mm



Ø 16 ▶

DL006E

DL065E

DC065E

DCP006E

Ø 19 ▶

DL035E

DL095E


DC095E

DCP035E

DFF035E

DB035E

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke ....mm, mit feststehendem Türknohf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL010E

DL069E

DC069E

DCP010E

Ø 19 ▶

DL039E

DL099E


DC099E

DCP039E

DFF039E

DB039E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknohf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL011E

DL070E

DC070E

DCP011E

Ø 19 ▶

DL040E

DL100E

DC100E

DCP040E

DFF040E

DB040E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknohf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL013E

DL072E

DC072E

DCP013E

Ø 19 ▶

DL042E

DL102E

DC102E

DCP042E

DFF042E

DB042E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknohf-Excenter, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®


Für Garnituren mit Blind -Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,  
**ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)  
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Türknoopf  
Kugel



L-Form Ø 16mm U-Form Ø 16mm C-Form Ø 16mm CP-Form Ø 16mm




L-Form Ø 19mm U-Form Ø 19mm C-Form Ø 19mm CP-Form Ø 19mm FF-Form Ø 19mm B-Form Ø 19mm




Ø 16 ▶	DL006K	DL065K	DC065K	DCP006K		
Ø 19 ▶	DL035K	DL095K	DC095K	DCP035K	DFF035K	DB035K

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke ....mm, mit feststehendem Türknoopf-Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL010K	DL069K	DC069K	DCP010K		
Ø 19 ▶	DL039K	DL099K	DC099K	DCP039K	DFF039K	DB039K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL011K	DL070K	DC070K	DCP011K		
Ø 19 ▶	DL040K	DL100K	DC100K	DCP040K	DFF040K	DB040K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL013K	DL072K	DC072K	DCP013K		
Ø 19 ▶	DL042K	DL102K	DC102K	DCP042K	DFF042K	DB042K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke ....mm, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf-Kugel, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Für Garnituren mit Blind-Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)  
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



D41

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,  
Profilzylinder gelocht, ohne Schrauben




D127

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,  
Buntbart gelocht, ohne Schrauben



D128

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,  
ohne Lochung, ohne Schrauben



D41S

d line Design Sicherheits-Rosette, Profilzylinder gelocht,  
6 – 18 mm Abstand, für Holztüren mit durchgehender Verschraubung,  
bei Bestellung bitte Höhe der Rosette angeben:  
6,8,11,13,16 oder 18 mm

Ersatzteile siehe Seite 10-1